



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

认证委托人名称及地址

IDEC 株式会社

日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产者名称及地址

IDEC 株式会社

日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产企业名称及地址

IDEC 株式会社 - 南山工厂

日本国兵库县龙野市揖西町土师1-33 679-4017

产品名称和系列、型号、规格

开关

CW;Ui:300V;Uimp:2.5kV;Ith:10A;AC-15 (A300) : Ue/Ie:AC120V/6A; AC240V/3A;
外壳防护等级:IP65(工作面);安装孔径:Φ22mm; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月02日 有效期至：2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305650946

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

IDEC CORPORATION

6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

IDEC CORPORATION

6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

IDEC CORPORATION - MINAMIYAMA PLANT

1-33 Haze, Issai-Cho, Tatsuno-Shi, Hyogo 679-4017, Japan

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Switch

CW; Ui:300V;Uimp:2.5kV;Ith:10A;AC-15(A300): Ue/ Ie:AC120V/6A ; AC240V/3A; Levels of Protection:IP65(Working face);Aperture:Φ22mm.See attached page for details

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Jul.02,2024

Valid until: Jul.01,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 1 页 共 12 页

3.3.1.按钮开关

CW 1 B - M 1 E 1 1 R - *****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1. 标准型号 CW 系列
- 2. 操作部形状 1：圆形(黑色塑料框)
4：圆形(金属色塑料框)
- 3. 操作部件 B：按钮
- 4. 工作类型（可选） M：瞬时型
A：交替型
- 5. 操作部件形状（可选） 1：平头形
2：凸头形
- 6. 端子形状（可选） E：螺丝端子
P：压接端子
- 7. NO 触点排列结构（可选） 0：无 NO 触点
1：1NO 触点
2：2NO 触点
3：3NO 触点
4：4NO 触点
5：5NO 触点
6：6NO 触点
- 8. NC 触点排列结构（可选） 0：无 NC 触点
1：1NC 触点
2：2NC 触点
3：3NC 触点
4：4NC 触点
5：5NC 触点
6：6NC 触点
- 9. 按钮颜色（可选） R 或 LR：红色
G 或 LG：绿色

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 2 页 共 12 页

Y 或 LY：黄色
W 或 LW：乳白色
S 或 LS：蓝色
B 或 LB：黑色
LA：琥珀色

10. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

3.3.2. 照明按钮开关

CW 1 L - M 1 E 1 1 Q2 R - *****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 标准型号 CW 系列

2. 操作部形状

1：圆形(黑色塑料框)
4：圆形(金属色塑料框)

3. 操作部件

L：照明按钮

4. 工作类型 (可选)

M：瞬时型
A：交替型

5. 操作部件形状 (可选)

1：平头形
2：凸头形

6. 端子形状 (可选)

E：螺丝端子
P：压接端子

7. NO 触点排列结构 (可选)

0：无 NO 触点
1：1NO 触点
2：2NO 触点
3：3NO 触点

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 3 页 共 12 页

- 4 : 4NO 触点
- 8. NC 触点排列结构 (可选)
 - 0 : 无 NC 触点
 - 1 : 1NC 触点
 - 2 : 2NC 触点
 - 3 : 3NC 触点
 - 4 : 4NC 触点
- 9. 灯泡电压 (可选)
 - Q2 : 6V ac/dc 全电压型
 - Q3 : 12V ac/dc 全电压型
 - Q4 : 24V ac/dc 全电压型
 - QH : 100/120V ac 全电压型
 - QM : 200/220V ac 全电压型
 - QM4 : 230/240V ac 全电压型
- 10. 照明颜色 (可选)
 - R : 红色
 - G : 绿色
 - Y : 黄色
 - S : 蓝色
 - A : 琥珀色
 - W : 乳白色
 - PW : 纯白色
 - WR : 红色 (乳白灯罩单元)
 - WG : 绿色 (乳白灯罩单元)
 - WA : 琥珀色 (乳白灯罩单元)
 - WS : 蓝色 (乳白灯罩单元)
- 11. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

3.3.3. 选择开关

$\frac{CW}{1} \frac{1}{2} \frac{S}{3} - \frac{2}{4} \frac{E}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{N1}{8} \frac{1}{9} - \frac{*****}{10}$

- 1. 标准型号 CW 系列
- 2. 操作部形状 1 : 圆形(黑色塑料框)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 4 页 共 12 页

- 3. 操作类型
 - 4 : 圆形(金属色塑料框)
 - S : 选择
- 4. 工作类型 (可选)
 - 2 : 2 位置, 各位置停止(手动)
 - 3 : 3 位置, 各位置停止(手动)
 - 21 : 2 位置, 从右弹回(自动复位)
 - 31 : 3 位置, 从右弹回(自动复位)
 - 32 : 3 位置, 从左弹回(自动复位)
 - 33 : 3 位置, 双向弹回(自动复位)
- 5. 操作旋钮形状置 (可选)
 - 空白 : 标准旋钮型
 - L : 长柄型
- 6. 端子形状 (可选)
 - E : 螺丝端子
 - P : 压接端子
- 7. NO 触点排列结构 (可选)
 - 0 : 无 NO 触点
 - 1 : 1NO 触点
 - 2 : 2NO 触点
 - 3 : 3NO 触点
 - 4 : 4NO 触点
 - 5 : 5NO 触点
 - 6 : 6NO 触点
- 8. NC 触点排列结构 (可选)
 - 0 : 无 NC 触点
 - 1 : 1NC 触点
 - 2 : 2NC 触点
 - 3 : 3NC 触点
 - 4 : 4NC 触点
 - 5 : 5NC 触点
 - 6 : 6NC 触点
- 9. 触点块安装位置 (可选)
 - 空白 : 标准
 - N : 非标准型 (任何后缀 2 位字母或数字)
- 10. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 5 页 共 12 页

3.3.4. 钥匙选择开关

CW 1 K - 2 A E 1 1 N1 - 1H - *****
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 标准型号 | CW 系列 |
| 2. 操作部形状 | 1 : 圆形(黑色塑料框)
4 : 圆形(金属色塑料框) |
| 3. 操作类型 | K : 钥匙选 |
| 4. 工作类型 (可选) | 2 : 2 位置, 各位置停止(手动)
3 : 3 位置, 各位置停止(手动)
21 : 2 位置, 从右弹回(自动复位)
31 : 3 位置, 从右弹回(自动复位)
32 : 3 位置, 从左弹回(自动复位)
33 : 3 位置, 双向弹回(自动复位) |
| 5. 操作部形状 (可选) | 空白 : 波形槽型钥匙
D : 磁盘弹子锁型钥匙 |
| 6. 钥匙可拔出位置 | A : 可在任意位置拔出
B : 2 位置: 仅在左侧可拔出
B : 3 位置: 可在左侧及中央拔出
C : 2 位置: 仅在右侧可拔出
C : 3 位置: 可在右侧及中央拔出
D : 3 位置: 仅在中央可拔出
E : 3 位置: 可在右侧及左侧拔出
G : 3 位置: 仅在左侧可拔出
H : 3 位置: 仅在右侧可拔出 |
| 7. 端子形状 (可选) | E : 螺丝端子
P : 压接端子 |
| 8. NO 触点排列结构 (可选) | 0 : 无 NO 触点
1 : 1NO 触点
2 : 2NO 触点 |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 6 页 共 12 页

9. NC 触点排列结构 (可选)

- 3 : 3NO 触点
- 4 : 4NO 触点
- 5 : 5NO 触点
- 6 : 6NO 触点
- 0 : 无 NC 触点
- 1 : 1NC 触点
- 2 : 2NC 触点
- 3 : 3NC 触点
- 4 : 4NC 触点
- 5 : 5NC 触点
- 6 : 6NC 触点

10. 触点块安装位置 (可选)

空白：标准

N：非标准型（任何后缀 2 位字母或数字）

11. 钥匙编码 (可选)

空白：标准钥匙编码 (0H)

#H：不同钥匙号码 #：数码（仅限波形槽型

钥匙型）

12. 制造厂备案编号 (可选) *****：各种字符

3.3.5 零部件

3.3.5-1. 触点块

触点块	触点结构
CW-E01	1NC
CW-E10	1NO
CW-EW02	2NC
YW-E01	1NC
YW-E10R	1NO (提前吸合)
YW-EW02	2NC
YW-EW2R0	2NO
YW-EW02	2NC
HW-P01	1NC (压接端子)
HW-P10R	1NO (压接端子)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 7 页 共 12 页

HW-PW02	2NC(压接端子)
HW-PW2R0	2NO(压接端子)
HW-PW1R1	1NO-1NC(压接端子)

3.3.5-2. 全电压型适配器

CW - EAQ 2 A *****
 1 2 3 4 5

1. 标准型号

2. 类型

3. 灯泡电压 (可选))

4. 灯罩颜色 (可选)

5. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

CW 系列

EAQ: 全电压型适配器

PAQ: 全电压型适配器 (压接端子)

2 : 6V ac/dc 全电压型

3 : 12V ac/dc 全电压型

4 : 24V ac/dc 全电压型

H : 100/120V ac 全电压型

M : 200/220V ac 全电压型

M4 : 230/240V ac 全电压型

R : 红色

G : 绿色

Y : 黄色

S : 蓝色

A : 琥珀色

W : 乳白色

PW : 纯白色

WR : 红色 (乳白灯罩单元)

WG : 绿色 (乳白灯罩单元)

WA : 琥珀色 (乳白灯罩单元)

WS : 蓝色 (乳白灯罩单元)

3.3.5-3. 适配器/触点块安装适配器、适配器安装连接桶

CW - CN ** ** *****
 1 2 3 4 5

1. 标准型号

2. 类型 (可选)

CW 系列

CN: 适配器/触点块安装适配器

CNP: 触点块安装适配器 (压接端子)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 8 页 共 12 页

- 3. 触点块数 (可选) **: 数字
- 4. 适配器安装连接桶 (可选) **: 灯泡电压型号 (Q1 to Q4, H, M, or M4, etc)
- 5. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

3.3.5-4. 操作部

1) 按钮开关

CW 1 B - M 1 B *****
 1 2 3 4 5 6 7

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 标准型号 | CW 系列 |
| 2. 操作部形状 | 1 : 圆形(黑色塑料框)
4 : 圆形(金属色塑料框) |
| 3. 操作部件 | B : 按钮 |
| 4. 工作类型 (可选) | M : 瞬时型
A : 交替型 |
| 5. 操作部件形状 (可选) | 1 : 平头形
2 : 凸头形 |
| 6. 按钮颜色 (可选) | R 或 LR : 红色
G 或 LG : 绿色
Y 或 LY : 黄色
W 或 LW : 乳白色
S 或 LS : 蓝色
B 或 LB : 黑色
LA : 琥珀色
0 : 无按钮 |
| 7. 制造厂备案编号 (可选) | *****: 各种字符 |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 9 页 共 12 页

2) 照明按钮开关

<u>CW</u>	<u>1</u>	<u>L</u>	-	<u>A</u>	<u>1</u>	<u>R</u>	<u>*****</u>
1	2	3		4	5	6	7

- 1. 标准型号
- 2. 操作部形状
- 3. 操作部件
- 4. 工作类型 (可选)
- 5. 操作部件形状 (可选)
- 6. 灯罩颜色 (可选)

- CW 系列
- 1 : 圆形(黑色塑料框)
 - 4 : 圆形(金属色塑料框)
 - L : 照明按钮开关
 - M : 瞬时型
 - A : 交替型
 - 1 : 平头形
 - 2 : 凸头形
 - R : 红色
 - G : 绿色
 - Y : 黄色
 - S : 蓝色
 - A : 琥珀色
 - W : 乳白色
 - PW : 纯白色
 - WR : 红色 (乳白灯罩单元)
 - WG : 绿色 (乳白灯罩单元)
 - WA : 琥珀色 (乳白灯罩单元)
 - WS : 蓝色 (乳白灯罩单元)
 - 0 : 无按钮

7. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 10 页 共 12 页

3) 选择开关

CW 1 S - 2 - *****
 1 2 3 4 5 6

- 1. 标准型号
- 2. 操作部形状
- 3. 操作类型
- 4. 工作类型 (可选)

- CW 系列
- 1 : 圆形(黑色塑料框)
 - 4 : 圆形(金属色塑料框)
 - S : 选择
 - 2 : 2 位置, 各位置停止(手动)
 - 3 : 3 位置, 各位置停止(手动)
 - 21 : 2 位置, 从右弹回(自动复位)
 - 31 : 3 位置, 从右弹回(自动复位)
 - 32 : 3 位置, 从左弹回(自动复位)
 - 33 : 3 位置, 双向弹回(自动复位)
 - 空白: 标准旋钮型
 - L : 长柄型

5. 操作旋钮形状 (可选)

6. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

4) 钥匙选择开关

CW 1 K - 2 B - 1H *****
 1 2 3 4 5 6 7

- 1. 标准型号
- 2. 操作部形状
- 3. 操作类型
- 4. 工作类型 (可选)

- CW 系列
- 1 : 圆形(黑色塑料框)
 - 4 : 圆形(金属色塑料框)
 - K : 钥匙选择
 - 2 : 2 位置, 各位置停止(手动)
 - 3 : 3 位置, 各位置停止(手动)
 - 21 : 2 位置, 从右弹回(自动复位)
 - 31 : 3 位置, 从右弹回(自动复位)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 11 页 共 12 页

5. 操作部形状 (可选)

32 : 3 位置, 从左弹回(自动复位)

33 : 3 位置, 双向弹回(自动复位)

空白 : 波形槽型钥匙

D : 磁盘弹子锁型钥匙

A : 可在任意位置拔出

B : 2 位置: 仅在左侧可拔出

B : 3 位置: 可在左侧及中央拔出

C : 2 位置: 仅在右侧可拔出

C : 3 位置: 可在右侧及中央拔出

D : 3 位置: 仅在中央可拔出

E : 3 位置: 可在右侧及左侧拔出

G : 3 位置: 仅在左侧可拔出

H : 3 位置: 仅在右侧可拔出

7. 钥匙编码 (可选)

空白: 标准钥匙编码 (0H)

#H : 不同钥匙号码 # : 数码 (仅限波形槽型)

钥匙型)

8. 制造厂备案编号 (可选)

***** : 各种字符

3.3.5-5. 按钮·灯罩

CW9Z - B1 1 B *****
1 2 3 4 5

1. 标准型号

CW 系列

2. 类型

B1 : 按钮(用于按钮开关)

L1: 灯罩(用于照明按钮开关)

3. 形状

1 : 平头形(用于按钮开关 或 用于照明按钮开关)

2 : 凸头形(用于按钮开关)

5 : 凸头形(用于照明按钮开关)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650946

证书附页：第 12 页 共 12 页

4. 颜色 (可选)

用于按钮开关 (按钮颜色)

R 或 LR : 红色

G 或 LG : 绿色

Y 或 LY : 黄色

W 或 LW : 乳白色

S 或 LS : 蓝色

B 或 LB : 黑色

LA : 琥珀色

用于照明按钮开关 (灯罩颜色)

R : 红色

G : 绿色

Y : 黄色

S : 蓝色

A : 琥珀色

W : 乳白色

PW : 纯白色

WR : 红色 (乳白灯罩单元)

WG : 绿色 (乳白灯罩单元)

WA : 琥珀色 (乳白灯罩单元)

WS : 蓝色 (乳白灯罩单元)

*****: 各种字符

5. 制造厂备案编号 (可选)

3.3.5-6. 虚设触点块

<u>CW</u>	—	<u>DB</u>	<u>*****</u>
1		2	3

(1) 系列: CW—CW 系列

(2) 类型: DB—虚设触点块

(3) 制造厂商控制编号(可能附带): 任何后缀

触点块, 全电压型适配器, 触点块安装适配器, 操作部, 按钮·灯罩, 虚设触点块 这些可以个别出货。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司